

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 11 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Анемометры с обогреваемой струной
HT-9829**

- Выдвижной датчик скорости воздушных потоков
- Выносной телескопический зонд
- Широкий выбор измеряемых величин
- Низкий порог срабатывания от 0,1 м/с
- Встроенный аккумулятор

Цена от 1 штуки
6600 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Анемометры с обогреваемой струной
HT-9829**

- Выдвижной датчик скорости воздушных потоков
- Выносной телескопический зонд
- Широкий выбор измеряемых величин
- Низкий порог срабатывания от 0,1 м/с
- Встроенный аккумулятор

Цена от 1 штуки
7458 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/anemometry-s-obogrevaemoy-strunoy-ht-9829.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Анемометры с обогреваемой струной НТ-9829 - прибор для измерения скорости ветра - датчик скорости ветра оснащен выдвижным датчиком скорости воздушных потоков и предназначен для поиска мест утечек воздуха, микросковозняков, щелей при установке окон и дверей, в том числе в труднодоступных местах. Отлично подойдет для контроля воздухопроводов, контроля тяги в вытяжках, что напрямую влияет на безопасность при эксплуатации газового оборудования.

Устройство не имеет крыльчатки с лопастями, улавливающими потоки ветра. Измерительный прибор соединяется с выносным датчиком гибким проводом с держателем, к которому прикреплен телескопический удлинитель.

Выдвинуть зонд можно на произвольную длину до 1 метра. Зонд малого диаметра может без проблем проникнуть в узкий воздушный канал. Дополнительно анемометр измеряет, расход воздуха и температуру воздушного потока.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550