

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 18 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Купольная HD IP-камера «Link-D11» с ИК-подсветкой

• **Технология P2P - удаленного доступа!**

- Просмотр видео на Android и iOS.
- Матрица Panasonic
- Угол обзора 90 градусов
- Новейшая прошивка 2018 года

Цена от 1 штуки
2589 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Купольная HD IP-камера «Link-D11» с ИК-подсветкой

• **Технология P2P - удаленного доступа!**

- Просмотр видео на Android и iOS.
- Матрица Panasonic
- Угол обзора 90 градусов
- Новейшая прошивка 2018 года

Цена от 1 штуки
2926 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ip-camera-link-d11.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

IP-камера «Link-D11» подойдет для системы видеонаблюдения в офис. Камера имеет поддержку Onvif протокола, что позволит использовать данную камеру с регистраторами от сторонних производителей. Матрица камеры 1 Мп позволит получить картинку с разрешением 1280x720 пикселей, благодаря чему Вы получаете изображение высокой четкости в формате HD.

Поддержка облачной технологии, позволяет без каких-либо сложных технических настроек подключиться к камере с мобильного устройства. Вы в любой момент, используя доступный интернет 3G или сторонний интернет канал, можете подключиться к камере и посмотреть, что происходит на объекте.

- | | | |
|--|---|--|
| • самостоятельно система видеонаблюдения | • недорогая система видеонаблюдения | • комплект видеонаблюдения на 2 |
| • IP камера цен | • компаний установке систем видеонаблюдения | • камеры для улицы |
| • система видеонаблюдения для общественного транспорта | • готовое видеонаблюдение для дачи | • комплект видеонаблюдения рое 8 камер |
| | | • фотоловушка отзывы |

Особенности

- **Высокое качество картинки с разрешением HD 1280x720 пикселей.** Благодаря мегапиксельной матрице, видеокамера способна передавать видеоизображение высокой четкости и качества.
- **Возможность просмотра трансляции с камеры на смартфоне.** При помощи бесплатного программного приложения, которое устанавливается на смартфон можно получить доступ к камере и через Интернет просматривать видеоизображение.
- **Возможность записи по движению** на видеорегистратор или на компьютер, видеофиксация включается автоматически при появлении перед камерой движущегося объекта.
- **Тревожные оповещения камеры.** При обнаружении движения в кадре на

телефон придет уведомление, после чего можно подключиться к камере и увидеть что творится на объекте.

- **Отправка фотографий на электронную почту по тревоги.** При настройке данной функции, камера автоматически будет отправлять фотоснимки, при фиксации движения перед камерой.
- **Наличие ИК-подсветки** для контроля обстановки при слабой освещенности, с дальностью видимости до 20 метров.

Технические характеристики

- Матрица: 1 Мп
- Объектив: F2.0; F=3.6mm
- Дальность инфракрасной подсветки: до 20 метров
- Максимальное разрешение: 1280x720 (25 к/с)
- Форматы видеосжатия: H.264,AVI
- Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Видеопотоки: HTTP, RTSP/RTP/RTCP
- Сетевой интерфейс: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
- Питание: 12 В
- Диапазон рабочих температур: -20...+60
- Угол обзора: 70 градусов
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS.
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome.

Комплектация

1. IP камера – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Диск ПО – 1 шт.
4. Инструкция

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550